

# MULTISERVICE DIN 73379

REF. 817 02



**Tuyau caoutchouc polyvalent pour les circuits de carburants, hydrocarbures, huiles minérales émulsion eau / glycols, lubrifiants pour les automobiles et véhicules industriels..**

**Spécifications selon la norme DIN 73379 E type 1 A.**

**Pression de service de 10 bar pour tous les diamètres.**

**Livraison en multiples de 25 mètres.**

**Assemblage avec colliers.**



#### **Construction:**

**Tube intérieur NBR noir lisse.**

**Renforcement tresse textile.**

**Revêtement NBR aspect lisse.**

**Température- 35°C+ 90°C.**

**Température en pointe + 110°C**

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Rayon de courbure mm	Pression de service bar	Pression de rupture bar
817 02 DIN 3	3	8	50	10	30
817 02 DIN 3.5	3.5	9.5	50	10	30
817 02 DIN 4	4	10	50	10	30
817 02 DIN 4.5	4.5	10.5	50	10	30
817 02 DIN 5	5	11	55	10	30
817 02 DIN 5.5	5.5	11.5	55	10	30
817 02 DIN 6	6	12	55	10	30
817 02 DIN 7	7	13	60	10	30
817 02 DIN 7.5	7.5	13.5	70	10	30
817 02 DIN 8	8	14	70	10	30
817 02 DIN 9	9	15	70	10	30
817 02 DIN 9.3	9.3	15.3	70	10	30
817 02 DIN 10	10	17	80	10	30
817 02 DIN 11	11	18	80	10	30
817 02 DIN 12	12	19	80	10	30
817 02 DIN 13	13	23	100	10	30
817 02 DIN 16	16	25	100	10	30